

露点仪



产品型号：HT-1292D

应用特点

可以测量温度、湿度、湿球温度和露点。应用于车间、厂房、仓库、图书馆、办公室、微机房、实验室等环境温湿度监测。

- * 有一体式和分体式两种传感器供选择，适应各种测量条件。
- * 采用微型计算机技术，抗干扰技术等多项先进技术，实现快速和精密测量。
- * 数字显示，无视差；测量范围宽，分辨率高。
- * 自动记忆湿度和温度的最大、最小及最后测量值。
- * 结构坚固、精致，携带方便。整机采用经久耐用的选进电子元器件；外壳采用重量轻而坚硬的ABS塑料，造型美观大方，使用方便。

技术规格

型号		HT-1292D
显示器		液晶显示屏
测量范围	湿度	10~95%RH
	温度	-10~60℃(14~140°F)
	湿球温度	-10~60℃(14~140°F)
	露点	-20~40℃
分辨率	湿度	0.1%RH
	温度	0.1℃ / 0.1°F
	湿球温度	0.1℃ / 0.1°F
	露点	0.1℃
准确度	湿度	2.5%±1%RH
	温度	±0.5℃
	湿球温度	±0.5℃
	露点	±1℃
传感器	湿度	湿敏电容
	类型	热敏电阻
采样时间		0.4秒
记忆功能		自动记忆最大值、最小值和最后一个值
时基		石英晶体
电源		4节 7号电池
电源消耗		约 20mA
尺寸		171x72x34 mm
重量		145g (含电池)
标准配置		主机
		手提便携箱
		使用说明书

