

卤素水分测定仪



产品型号： HMA100

应用特点

- * 5寸全彩触控
- * 实时测试曲线
- * 标准/快速/柔和模式
- * 自动/手动/定时停机
- * 静音速冷风扇
- * 自适应微电压调整
- * 测试频率选择
- * 时钟功能
- * 历史记录查阅

技术规格

产品型号	HMA100-10	HMA100-5	HMA100-1
称重量程	110 g	110 g	110 g
称重精度	0.01 g	0.005 g	0.001 g
称重传感器	应变式		
样品盘尺寸	Φ96mm		
显示方式	5寸 全彩触控显示 (5inch touch screen)		
环境温度	5°C-35°C		
加热源	卤素灯 Halogen lamp		
温度传感器	PT-100-2		
温度范围	40°C-160°C		
温度设置	1°C		
水分测试范围	90.00%-10.00%	95.00%-5.00%	100.00%-0.00%
水分可读性	0.1%	0.05%	0.01%
干重测试范围	90.00%-10.00%	95.00%-5.00%	100.00%-0.00%
干重可读性	0.1%	0.05%	0.01%
存储记录	20组		
实时曲线	实时动态曲线		
测试空间	30mm		
语言选择	英文/中文 EN/CN		
输入电压	220V 50Hz / 110V 60Hz		
产品尺寸	336X214X166mm		
包装尺寸	415*310*255mm		
毛净重	4.0kg/3.5kg		