

脉冲声级计



产品型号： SL-5868I

产品应用

脉冲声级计既是一种测量指数时间计权声级的通用声级计，又是脉冲声级计。其性能符合GB/T 3785和IEC 61672-2002标准对2级声级计的要求，也符合JJG 188-2017标准。适用于各种工业环境噪声测量及环境噪声普查测量。用于环境，机械，交通，船舶和其他噪音的声级测量；适用于工业环保，施工，卫生，教学科研等部门。

产品特点

- * 时间计权有快（F）、慢（S）、脉冲（I）三个档位选择。
- * 采用数字检波技术替代以往一些传统的声级计，稳定性和可靠性大大提高。
- * 采用大屏幕显示，显示清晰直观。有动态刻度显示。

技术规格

频率范围	20Hz~8kHz
传声器	Φ 12.7mm (1/2")测试电容传声器
频率计权	A计权、C计权、Lin(线性)
测量范围	25dB~130dB (A)
量程控制	手动，分三档，线性范围>60dB
测量范围	30dB~90dB (动态刻度显示 10~100)
	50dB~110dB (动态刻度显示 30~120)
	70dB~130dB (动态刻度显示 50~140)
仪器精度	符合IEC61672标准，2级
时间计权	快（F）、慢（S）及脉冲（I）
显示器	大屏幕动态液晶显示，瞬时声级、具有模拟电表显示
电源	4节7号电池
外接电源	5V
校准	使用1型声级校准器
重量	185g (不连电池)
尺寸	227x63x26mm
使用条件	-10~50°C

标准配置	主机
	防风罩
	手提便携箱（B04）
	使用说明书
可选附件	主机外接电源（5V）